



# SCROLLINTERCOM V4



➤ *Handsfree proximity-lezer*

➤ *Voorkant met draaischarnier*

Intercom vidéo V4 met scrollfunctie van de namen, onzichtbare pinhole camera met gecodeerd toetsenbord met 12 toetsen retro-verlicht en handsfree proximity-lezer - Inbouwmontage



Met geïntegreerde sleutelkluis

CENTRALE	1 DEUR (03-0102)	2 DEUREN (03-0101)
<b>MAX AANTAL BEHEERDE WONINGEN</b>	max. 200	max. 1 000
<b>SYSTEEM</b>		
Aantal relais	1 (+3)	2 (+2)
<b>VERBINDING</b>		
Module 4G-IP	•	•
Bedrade netwerken (RTC)	nee	•
<b>KENMERKEN MODULE 4G-IP</b>		
Verplaatste module	•	•
Verbinding met een verplaatste camera	•	•
Aantal intercoms per module	1 video	1 video + 1 audio
<b>VOORZIENINGEN TOEGANGSCONTROLE</b>		
Gecodeerd toetsenbord	•	•
Handsfree proximity-lezer	•	•
Auditieve lus	•	•
<b>MONTAGE</b>		
Inbouw	•	•
Draaischarnier	•	•
<b>AFWERKINGEN</b>		
RVS	•	•
Messing	•	•

Duur van de koppeling	40 sec.
Aanpasbaar welkomstbericht (64 tekens afrolbaar of vast)	JA
Versnelde alfabetische zoekopdracht	JA
Braille toetsenbord	JA
Met geel gemarkeerde knoppen	JA
Vereenvoudigde oproep voor slechtzienden en ouderen	JA
Weergave oproepformulier (appartementen) op Tijdslot	JA
Digitaal informatiebord: 2 regels met 16 tekens	
Functionele berichten: (lopende oproepen, etc.) Vocale samenvatting + weergave	JA
Storingscomfort <sup>(1)</sup>	JA
Afstelling geluidsniveau zonder te demonteren (volgens de bijbehorende centrale)	JA
Automatische terugzending van de oproep als hij niet beantwoord wordt	JA

<sup>(1)</sup> Onderdeel waardoor een bewoner niet gestoord wordt door repetitieve oproepen

## TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING	BEKABELING		AFMETINGEN INTERCOM	OMGEVING
Centrale unit <b>24 V DC - 2,5 A mini</b>	<b>CENTRALE 2 DEUREN</b> 03-0101 Module 4G-IP - Centrale <b>6 draden (3 twisted pairs)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m Centrale - Intercom <b>6 draden (3 twisted pairs)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m Intercom - Module 4G-IP <b>2 draden (1 twisted pair)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m	<b>CENTRALE 1 DEUR</b> 03-0102 Module 4G-IP - Centrale <b>4 draden (2 twisted pairs)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m Centrale - Intercom <b>4 draden (2 twisted pairs)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m Intercom - Module 4G-IP <b>4 draden (2 twisted pairs)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m	<b>L x H x D</b> <b>150 x 300 x 9 mm</b>	Werkingstemperatuur intercom <b>-20° C à +60° C</b> Beschermingsindex intercom <b>IP54</b> <b>Plaatsing buiten</b>
			<b>AFMETINGEN BAK</b> <b>L x H x D</b> <b>126 x 274 x 45 mm</b>	

## GAMMA

REFERENTIES	ALLEEN INTERCOM
<b>02-0182</b>	Afwerking RVS
<b>02-0182</b>	Afwerking messing
<b>VOLLEDIG PAKKET 200 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 KLEINE CENTRALE UNIT (03-0102)</b>	
<b>02-0184</b>	Afwerking RVS
<b>02-0186</b>	Afwerking messing
<b>VOLLEDIG PAKKET 1000 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 GROTE CENTRALE UNIT (03-0101)</b>	
<b>02-0185</b>	Afwerking RVS
<b>02-0187</b>	Afwerking messing
<b>ACCESSOIRES</b>	
<b>12-0108</b>	Beschermkap - Afwerking RVS
<b>12-0160</b>	Opbouw behuizing - Afwerking RVS

Vergeet niet uw dienstenpakket toe te voegen!



## VEREENVOUDIGD SCHEMA

