



# INTERCOM MET SCROLLFUNCTIE Speciale renovatie



✔ *Ideaal om een gecodeerd toetsenbord te vervangen*

✔ *3 afwerkingen naar keuze*

Intercom video speciaal renovatie met scrollfunctie van de namen, onzichtbare pinhole camera met gecodeerd toetsenbord met 12 toetsen met achterverlichting en handsfree proximity-lezer - Ingesloten



VIDEO



ANTI VANDAAL



4G-IP



RTC



AFSTANDSBEHEER  
OP INTERNET  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)



	CENTRALE	1 DEUR (03-0102)	2 DEUREN (03-0101)
<b>MAX AANTAL BEHEERDE WONINGEN</b>		200	1 000
<b>SYSTEEM</b>			
Aantal relais		1 (+3)	2 (+2)
<b>VERBINDING</b>			
Module 4G-IP Intratone (mobiele netwerken)		•	•
Bedrade netwerken (RTC)		nee	•
<b>KENMERKEN MODULE 4G-IP</b>			
Verplaatste module		•	•
Verbinding met een verplaatste camera		•	•
Aantal intercoms per module		1 video	1 video + 1 audio
<b>VOORZIENINGEN TOEGANGSCONTROLE</b>			
Gecodeerd toetsenbord		•	•
Proximity-lezer		•	•
<b>MONTAGE</b>			
Ingebouwd (dikte 24 mm)		•	•
<b>AFWERKINGEN</b>			
Antraciet/Zilver		•	•
Lichtgrijs/Zilver		•	•
Verguld/Goud		•	•

Duur van de koppeling	40 sec.
Aanpasbaar welkomstbericht (64 tekens afrolbaar of vast)	JA
Versnelde alfabetische zoekopdracht	JA
Vereenvoudigde oproep voor slechtzienden en ouderen	JA
Weergave oproepformulier (appartementen) op Tijdslot	JA
Digitaal informatiebord: 2 regels met 16 tekens	
Functionele berichten: (lopende oproepen, etc.) Vocale samenvatting + weergave	JA
Storingscomfort <sup>(1)</sup>	JA
Afstelling geluidsniveau zonder te demonteren (volgens de bijbehorende centrale)	JA
Automatische terugzending van de oproep als hij niet beantwoord wordt	JA

<sup>(1)</sup> Onderdeel waardoor een bewoner niet gestoord wordt door repetitieve oproepen

## TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING	BEKABELING	AFMETINGEN INTERCOM	OMGEVING
Centrale unit <b>24 V DC - 2,5 A mini</b>	<b>CENTRALE 2 DEUREN</b> 03-0101 <i>Module 4G-IP - Centrale</i> <b>6 draden (3 twisted pairs)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m <i>Centrale - Intercom</i> <b>6 draden (3 twisted pairs)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m <i>Intercom - Module 4G-IP</i> <b>2 draden (1 twisted pair)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m	<b>CENTRALE 1 DEUR</b> 03-0102 <i>Module 4G-IP - Centrale</i> <b>4 draden (2 twisted pairs)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m <i>Centrale - Intercom</i> <b>4 draden (2 twisted pairs)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m <i>Intercom - Module 4G-IP</i> <b>4 draden (2 twisted pairs)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m	<b>AFMETINGEN BAK</b> <i>L x H x P</i> <b>96 x 244 x 45 mm</b>
		<b>AFMETINGEN INTERCOM</b> <i>L x H x D</i> <b>120 x 270 x 15 mm</b> (+ dikte sensor: 4,5 mm)	<i>Werkingstemperatuur</i> <b>-20° C à +60° C</b> <i>Beschermingsindex</i> <i>intercom</i> <b>IP54</b> <b>Plaatsing buiten</b>

## GAMMA

REFERENTIES	ALLEEN INTERCOM
02-0126	Afwerking antraciet/zilver
02-0135	Afwerking lichtgrijs/zilver
02-0138	Afwerking verguld/goud
<b>VOLLEDIG PAKKET 200 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 KLEINE CENTRALE UNIT (03-0102)</b>	
02-0127	Afwerking antraciet/zilver
02-0136	Afwerking lichtgrijs/zilver
02-0139	Afwerking verguld/goud
<b>VOLLEDIG PAKKET 1000 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 GROTE CENTRALE UNIT (03-0101)</b>	
02-0128	Afwerking antraciet/zilver
02-0137	Afwerking lichtgrijs/zilver
02-0140	Afwerking verguld/goud
<b>ACCESSOIRES</b>	
12-0134	Opbouw behuizing - Antraciet/zilverkleurige afwerking
12-0140	Opbouw behuizing - Lichtgrijze/zilverkleurige afwerking
12-0141	Opbouw behuizing - Vergulde/gouden afwerking

Vergeet niet uw dienstenpakket toe te voegen!



## VEREENVOUDIGD SCHEMA

